

## Дизельная электростанция AKSA AD 220 (Турция) с дизельным двигателем Doosan (Корея)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Doosan (Корея) P086TI
кВА	кВт	кВА	кВт	
200	160	220	176	

### Базовая комплектация

Двигатель	Doosan P086TI
Зарядный генератор	24 В
Генератор	AKSA AK 4160
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Deep Sea 7320
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Doosan P086TI
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	8.1 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	111 мм x 139 мм
Степень сжатия	16.4:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	199 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	32.1 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	AKSA AK 4160
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2690x1150x1630 мм
Вес, открытое исполнение	1 830 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3410x1220x2010 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 205 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*