

## Дизельная электростанция AKSA AP 1000 (Турция)

с дизельным двигателем Perkins ( )

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins ( ) 4008-TAG1A
кВА	кВт	кВА	кВт	
910	728	1000	800	

### Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 4008-TAG1A
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Mecc Alte ECO 43-2S/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Deep Sea 7320
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 4008-TAG1A
Компоновка	рядная, 8 цилиндров
Рабочий объём	30.561 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	160 мм x 190 мм
Степень сжатия	13.6:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	882 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	146 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 43-2S/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	4690x2040x2500 мм
Вес, открытое исполнение	6 920 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*