

## Дизельная электростанция AKSA AP 2250 (Китай)

с дизельным двигателем Perkins ( )

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins ( )
кВА	кВт	кВА	кВт	
2000	1600	2200	1760	4016-61TRG2

### Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 4016-61TRG2
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Mecc Alte ECO 46-1L/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Deep Sea 7320
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 4016-61TRG2
Компоновка	V-образная, 16 цилиндров
Рабочий объём	61.123 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	160 мм x 190 мм
Степень сжатия	13.6:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	1 984 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	326 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 46-1L/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	5730x2780x3060 мм
Вес, открытое исполнение	11 500 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*