

Дизельная электростанция AKSA AP 440 (Китай)

с дизельным двигателем Perkins ()

| Мощность постоянная PRP | | Мощность резервная STB | | Дизельный двигатель Perkins () |
|-------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------------------|
| кВА | кВт | кВА | кВт | |
| 400 | 320 | 440 | 352 | 2206A-E13TAG3 |

Базовая комплектация

| | |
|--|-----------------------|
| Двигатель | Perkins 2206A-E13TAG3 |
| Зарядный генератор | 24 В |
| Генератор | Mecc Alte ECO 40-1S/4 |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H | |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C | |
| Рама с антивибрационными опорами | |
| Воздушный фильтр сухого типа | |
| Микропроцессорный пульт управления | Deep Sea 7320 |
| АКБ 24 В с креплениями и проводами | |
| Промышленный глушитель (не установлен) | |
| Руководство по эксплуатации | |

Характеристики двигателя

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Марка/тип | Perkins 2206A-E13TAG3 |
| Компоновка | рядная, 6 цилиндров |
| Рабочий объём | 12.5 л |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 130 мм x 157 мм |
| Степень сжатия | 16.3:1 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 413 кВт |
| Тип регулятора частоты вращения | электронный |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 60.0 л/ч |

Характеристики генератора

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Марка/Модель | Mecc Alte ECO 40-1S/4 |
| Выходное напряжение | 400/230 В |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 0.8 |
| Количество подшипников | 1 |
| Пределы регулирования напряжения | ±0.5% |

Информация для монтажа

| | |
|---|-------------------|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 3190x1400x2000 мм |
| Вес, открытое исполнение | 3 427 кг |
| Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ) | 4510x1460x2240 мм |
| Вес, исполнение в кожухе | 4 157 кг |

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.