

## Дизельная электростанция AKSA AP 715 (Китай)

с дизельным двигателем Perkins ( )

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins ( )
кВА	кВт	кВА	кВт	
650	520	715	572	2806A-E18TAG2

### Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 2806A-E18TAG2
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Mecc Alte ECO 40-2L/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Deep Sea 7320
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 2806A-E18TAG2
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	18.1 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	145 мм x 183 мм
Степень сжатия	14.5:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	628 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	99.0 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 40-2L/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3580x1690x2180 мм
Вес, открытое исполнение	4 600 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	5200x1850x2450 мм
Вес, исполнение в кожухе	5 700 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*