

Дизельная электростанция AKSA AP 88 (Китай)

с дизельным двигателем Perkins ()

| Мощность постоянная PRP | | Мощность резервная STB | | Дизельный двигатель Perkins () 1104A-44TG2 |
|-------------------------|-----|------------------------|-----|---|
| кВА | кВт | кВА | кВт | |
| 80 | 64 | 88 | 70 | |

Базовая комплектация

| | |
|--|-----------------------|
| Двигатель | Perkins 1104A-44TG2 |
| Зарядный генератор | 12 В |
| Генератор | Mecc Alte ECP 34-2S/4 |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H | |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C | |
| Рама с антивибрационными опорами | |
| Воздушный фильтр сухого типа | |
| Микропроцессорный пульт управления | Deep Sea 6020 |
| АКБ 12 В с креплениями и проводами | |
| Промышленный глушитель (не установлен) | |
| Руководство по эксплуатации | |

Характеристики двигателя

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Марка/тип | Perkins 1104A-44TG2 |
| Компоновка | рядная, 4 цилиндра |
| Рабочий объём | 4.4 л |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 105 мм x 127 мм |
| Степень сжатия | 17.25:1 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 81 кВт |
| Тип регулятора частоты вращения | механический |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 13.9 л/ч |

Характеристики генератора

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Марка/Модель | Mecc Alte ECP 34-2S/4 |
| Выходное напряжение | 400/230 В |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 0.8 |
| Количество подшипников | 1 |
| Пределы регулирования напряжения | ±1.5% |

Информация для монтажа

| | |
|---|------------------|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 1860x900x1280 мм |
| Вес, открытое исполнение | 1 015 кг |
| Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ) | 2490x960x1540 мм |
| Вес, исполнение в кожухе | 1 335 кг |

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.