

Дизельная электростанция AKSA APD 275C (Китай)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) 6LTAA8.9-G2
кВА	кВт	кВА	кВт	
250	200	275	220	

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins 6LTAA8.9-G2
Зарядный генератор	24 В
Генератор	AKSA AK 4200
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Deep Sea 7320
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins 6LTAA8.9-G2
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	8.9 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	114 мм x 145 мм
Степень сжатия	16
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	245 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	54.3 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	AKSA AK 4200
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2600x1250x1690 мм
Вес, открытое исполнение	1 950 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3650x1320x2040 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 600 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.