

## Дизельная электростанция AKSA AVP 700 (Китай)

с дизельным двигателем Volvo Penta ()

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Volvo Penta () TWD1643GE
кВА	кВт	кВА	кВт	
636	509	700	560	

### Базовая комплектация

Двигатель	Volvo Penta TWD1643GE
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Mecc Alte ECO 40-2L/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Deep Sea 7320
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Volvo Penta TWD1643GE
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	16.12 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	144 мм x 165 мм
Степень сжатия	16.5:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	596 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	96.4 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 40-2L/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3540x1550x2260 мм
Вес, открытое исполнение	4 315 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	5300x1610x2660 мм
Вес, исполнение в кожухе	5 910 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*