

# Дизельная электростанция ALTEGRO ALT110JD (Италия)

с дизельным двигателем John Deere (США)





Мощность пос	тоянная PRP	Мощность резервная STB		Дизельный двигатель
кВА	кВт	кВА	кВт	John Deere (США)
100	80	110	88	4045HF158

#### Базовая комплектация

- ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Двигатель	John Deere 4045HF158	
Зарядный генератор	12 B	
Генератор	Mecc Alte ECP 34-2S/4	
Одноопорный генератор, ІР 23, класс изоляции Н		
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C		
Рама с антивибрационными опорами		
Воздушный фильтр сухого типа		
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01	
АКБ 12 В с креплениями и проводами		
Промышленный глушитель (не установлен)		
Руководство по эксплуатации		

## Характеристики двигателя

Марка/тип	John Deere 4045HF158	
Компоновка	рядная, 4 цилиндра	
Рабочий объём	4.48 л	
Диаметр цилиндра / ход поршня	106 мм х 127 мм	
Степень сжатия	17:1	
Частота вращения	1500 об/мин	
Мощность максимальная при 1500 об/мин	97 кВт	
Тип регулятора частоты вращения	механический	
Расход топлива при нагрузке 75%	15.8 л/ч	

## Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECP 34-2S/4
Выходное напряжение	400/230 B
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1.5%

#### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1950х770х1480 мм
Вес, открытое исполнение	1 180 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2850x1200x1510 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 550 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.