АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT110P (Италия)

с дизельным двигателем Perkins (Великобритания)





Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins (Великобритания)
кВА	кВт	кВА	кВт	
100	80	110	88	1104C-44TAG2

Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 1104C-44TAG2
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Leroy Somer LSA 44.2 VS45
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 1104C-44TAG2
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	4.41 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	105 мм x 127 мм
Степень сжатия	18.2:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	103 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	16.1 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 44.2 VS45
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1850x770x1360 мм
Вес, открытое исполнение	1 120 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2850x1200x1500 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 400 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.