

## Дизельная электростанция ALTEGRO ALT12M (Италия)

с дизельным двигателем Mitsubishi (Япония)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Mitsubishi (Япония) S3L2 SD
кВА	кВт	кВА	кВт	
11	8.4	12	9.2	

### Базовая комплектация

Двигатель	Mitsubishi S3L2 SD
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECP 3-1L/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Mitsubishi S3L2 SD
Компоновка	рядная, 3 цилиндра
Рабочий объём	1.3 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	78 мм x 70 мм
Степень сжатия	22:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	8 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	2.1 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECP 3-1L/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1400x730x1000 мм
Вес, открытое исполнение	375 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	1750x770x1070 мм
Вес, исполнение в кожухе	490 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.