

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT12MM (Италия)

с дизельным двигателем Mitsubishi (Япония)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Mitsubishi (Япония) S4L2 SD
кВА	кВт	кВА	кВт	
12	9.6	14	11	

Базовая комплектация

Двигатель	Mitsubishi S4L2 SD
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECP 28-1L/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Mitsubishi S4L2 SD
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	1.75 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	78 мм x 92 мм
Степень сжатия	22:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	11 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	3.0 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECP 28-1L/4
Выходное напряжение	230 В
Число фаз	1
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1480x730x1150 мм
Вес, открытое исполнение	445 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	1750x770x1070 мм
Вес, исполнение в кожухе	560 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.