

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT1400P (Италия) с дизельным двигателем Perkins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins (Великобритания) 4012-46TWG2A
кВА	кВт	кВА	кВт	
1250	1000	1375	1100	

Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 4012-46TWG2A
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LSA 50.1 M7
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 4012-46TWG2A
Компоновка	V-образная, 12 цилиндров
Рабочий объём	45.842 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	160 мм x 190 мм
Степень сжатия	13.6:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	1 224 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	200 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 50.1 M7
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	5150x1870x2550 мм
Вес, открытое исполнение	8 500 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.