

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT155V (Италия)

с дизельным двигателем Volvo Penta (Швеция)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Volvo Penta (Швеция) TAD730GE
кВА	кВт	кВА	кВт	
135	108	150	120	

Базовая комплектация

Двигатель	Volvo Penta TAD730GE
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECP 34-1L/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Volvo Penta TAD730GE
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	7.15 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	108 мм x 130 мм
Степень сжатия	18:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	111 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	22.1 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECP 34-1L/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2400x870x1560 мм
Вес, открытое исполнение	1 370 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3020x1300x1650 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 920 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.