АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT165I (Италия)

с дизельным двигателем Iveco (Италия)





Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Iveco (Италия)
кВА	кВт	кВА	кВт	
150	120	165	132	N67 TM3A

Базовая комплектация

Двигатель	Iveco N67 TM3A
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECP 34-2L/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Iveco N67 TM3A
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	6.7 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	104 мм x 132 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	152 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	27.1 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECP 34-2L/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2450x770x1560 мм
Вес, открытое исполнение	1 450 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3020x1300x1830 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 360 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.