

## Дизельная электростанция ALTEGRO ALT200JD (Италия)

с дизельным двигателем John Deere (США)



| Мощность постоянная PRP |     | Мощность резервная STB |     | Дизельный двигатель<br>John Deere (США)<br>6068HF258 |
|-------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| кВА                     | кВт | кВА                    | кВт |                                                      |
| 180                     | 144 | 200                    | 160 |                                                      |

### Базовая комплектация

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Двигатель                                      | John Deere 6068HF258    |
| Зарядный генератор                             | 12 В                    |
| Генератор                                      | Leroy Somer LSA 46.2 M3 |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H |                         |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C     |                         |
| Рама с антивибрационными опорами               |                         |
| Воздушный фильтр сухого типа                   |                         |
| Микропроцессорный пульт управления             | ALTCOM AUTO-01          |
| АКБ 12 В с креплениями и проводами             |                         |
| Промышленный глушитель (не установлен)         |                         |
| Руководство по эксплуатации                    |                         |

### Характеристики двигателя

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Марка/тип                             | John Deere 6068HF258 |
| Компоновка                            | рядная, 6 цилиндров  |
| Рабочий объём                         | 6.72 л               |
| Диаметр цилиндра / ход поршня         | 106 мм x 127 мм      |
| Степень сжатия                        | 17:1                 |
| Частота вращения                      | 1500 об/мин          |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 180 кВт              |
| Тип регулятора частоты вращения       | механический         |
| Расход топлива при нагрузке 75%       | 29.3 л/ч             |

### Характеристики генератора

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Марка/Модель                     | Leroy Somer LSA 46.2 M3 |
| Выходное напряжение              | 400/230 В               |
| Число фаз                        | 3                       |
| Коэффициент мощности (cosφ)      | 0.8                     |
| Количество подшипников           | 1                       |
| Пределы регулирования напряжения | ±0.5%                   |

### Информация для монтажа

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 2450x800x1500 мм  |
| Вес, открытое исполнение                        | 1 450 кг          |
| Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ) | 3020x1300x1760 мм |
| Вес, исполнение в кожухе                        | 2 550 кг          |

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.