

## Дизельная электростанция ALTEGRO ALT2100M (Италия)

с дизельным двигателем Mitsubishi (Япония)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Mitsubishi (Япония) S16R-PTA2
кВА	кВт	кВА	кВт	
1909	1527	2100	1680	

### Базовая комплектация

Двигатель	Mitsubishi S16R-PTA2
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LSA 51.2 M60
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Mitsubishi S16R-PTA2
Компоновка	V-образная, 16 цилиндров
Рабочий объём	65.4 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	170 мм x 180 мм
Степень сжатия	14.0:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	1 790 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	303 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 51.2 M60
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	5600x2290x2480 мм
Вес, открытое исполнение	13 314 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.