

## Дизельная электростанция ALTEGRO ALT400C (Италия)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



| Мощность постоянная PRP |     | Мощность резервная STB |     | Дизельный двигатель<br>Cummins (Великобритания)<br>NTA855-G4 |
|-------------------------|-----|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| кВА                     | кВт | кВА                    | кВт |                                                              |
| 350                     | 280 | 400                    | 320 |                                                              |

### Базовая комплектация

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Двигатель                                      | Cummins NTA855-G4      |
| Зарядный генератор                             | 24 В                   |
| Генератор                                      | Mecc Alte ECO 38-3LN/4 |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H |                        |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C     |                        |
| Рама с антивибрационными опорами               |                        |
| Воздушный фильтр сухого типа                   |                        |
| Микропроцессорный пульт управления             | ALTCOM AUTO-01         |
| АКБ 24 В с креплениями и проводами             |                        |
| Промышленный глушитель (не установлен)         |                        |
| Руководство по эксплуатации                    |                        |

### Характеристики двигателя

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Марка/тип                             | Cummins NTA855-G4   |
| Компоновка                            | рядная, 6 цилиндров |
| Рабочий объём                         | 14 л                |
| Диаметр цилиндра / ход поршня         | 140 мм x 152 мм     |
| Степень сжатия                        | 14:1                |
| Частота вращения                      | 1500 об/мин         |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 351 кВт             |
| Тип регулятора частоты вращения       | электронный         |
| Расход топлива при нагрузке 75%       | 57.0 л/ч            |

### Характеристики генератора

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Марка/Модель                     | Mecc Alte ECO 38-3LN/4 |
| Выходное напряжение              | 400/230 В              |
| Число фаз                        | 3                      |
| Коэффициент мощности (cosφ)      | 0.8                    |
| Количество подшипников           | 1                      |
| Пределы регулирования напряжения | ±1%                    |

### Информация для монтажа

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 3000x1100x2080 мм |
| Вес, открытое исполнение                        | 2 850 кг          |
| Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ) | 4250x2000x2320 мм |
| Вес, исполнение в кожухе                        | 4 480 кг          |

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.