

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT440I (Италия)

с дизельным двигателем Iveco (Италия)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Iveco (Италия) C13 TE3S
кВА	кВт	кВА	кВт	
400	320	440	352	

Базовая комплектация

Двигатель	Iveco C13 TE3S
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECO 40-1S/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Iveco C13 TE3S
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	12.9 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	135 мм x 150 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	387 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	59.8 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 40-1S/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3000x1300x1850 мм
Вес, открытое исполнение	3 090 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4250x2000x2310 мм
Вес, исполнение в кожухе	3 750 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.