

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT70D (Италия)

с дизельным двигателем Doosan (Корея)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Doosan (Корея) DB58
кВА	кВт	кВА	кВт	
63	50	59	55	

Базовая комплектация

Двигатель	Doosan DB58
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Doosan DB58
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	5.785 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	102 мм x 118 мм
Степень сжатия	17.5:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	59 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	10.4 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2500x830x1210 мм
Вес, открытое исполнение	1 100 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3000x1100x1600 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 575 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.