

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT95I (Италия)

с дизельным двигателем Iveco (Италия)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Iveco (Италия) N45 TM1A
кВА	кВт	кВА	кВт	
85	68	94	75	

Базовая комплектация

Двигатель	Iveco N45 TM1A
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECP 34-1S/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Iveco N45 TM1A
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	4.5 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	104 мм x 132 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	85 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	13.2 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECP 34-1S/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1990x770x1490 мм
Вес, открытое исполнение	1 150 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2850x1200x1680 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 500 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.