

Дизельная электростанция CLine CC285 (Китай)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) NT855-G1A
кВА	кВт	кВА	кВт	
285	228	313	250	

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins NT855-G1A
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford HCI444D1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins NT855-G1A
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	14 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	142 мм x 152 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	291 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	43.4 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford HCI444D1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3170x1100x1850 мм
Вес, открытое исполнение	2 810 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4600x1400x2150 мм
Вес, исполнение в кожухе	3 985 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.