

Дизельная электростанция CLine CC30 (Китай)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания)
кВА	кВт	кВА	кВт	
30	24	33	26	4B3.3-G1

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins 4B3.3-G1
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford BC184G
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins 4B3.3-G1
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	3.3 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	95 мм x 115 мм
Степень сжатия	18.2:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	31 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	5.5 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford BC184G
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1750x930x1260 мм
Вес, открытое исполнение	645 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2130x990x1580 мм
Вес, исполнение в кожухе	923 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.