

Дизельная электростанция CLine CC350 (Китай)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) NTAA855-G4
кВА	кВт	кВА	кВт	
350	280	385	308	

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins NTAA855-G4
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford HCI444E1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins NTAA855-G4
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объем	14 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	140 мм x 152 мм
Степень сжатия	14
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	351 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	53.0 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford HCI444E1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3170x1100x1850 мм
Вес, открытое исполнение	2 910 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4600x1400x2150 мм
Вес, исполнение в кожухе	4 085 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.