

## Дизельная электростанция CLine CC635 (Китай)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) VTA28-G5
кВА	кВт	кВА	кВт	
635	508	703	562	

### Базовая комплектация

Двигатель	Cummins VTA28-G5
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford HCI5F
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins VTA28-G5
Компоновка	V-образная, 12 цилиндров
Рабочий объём	28 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	140 мм x 152 мм
Степень сжатия	13.1:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	612 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	104 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford HCI5F
Выходное напряжение	В
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3900x1300x2160 мм
Вес, открытое исполнение	5 590 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	5540x1660x2630 мм
Вес, исполнение в кожухе	7 190 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.