

## Дизельная электростанция CLine CC750 (Китай)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) KTA38-G2
кВА	кВт	кВА	кВт	
750	600	825	660	

### Базовая комплектация

Двигатель	Cummins KTA38-G2
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford LVI634B1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins KTA38-G2
Компоновка	V-образная, 12 цилиндров
Рабочий объём	37.8 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	159 мм x 159 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	731 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	122 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford LVI634B1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	4500x1780x2450 мм
Вес, открытое исполнение	6 900 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.