Дизельная электростанция CLine CD615 (Китай)

с дизельным двигателем Deutz (Германия)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Deutz (Германия)
кВА	кВт	кВА	кВт	
559	447	615	492	BF8M1015CPG2

Базовая комплектация

Двигатель	Deutz BF8M1015CPG2
Зарядный генератор	24 В
Генератор	CLA CLA0615F3P4.2
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DSGEN6120
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Deutz BF8M1015CPG2
Компоновка	V-образная, 8 цилиндров
Рабочий объём	15.874 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	132 мм x 145 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	490 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	81.4 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0615F3P4.2
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3400x1800x2200 мм
Вес, открытое исполнение	3 950 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4500x1800x2400 мм
Вес, исполнение в кожухе	4 800 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.