

Дизельная электростанция CLine CD700 (Китай)

с дизельным двигателем Deutz (Германия)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Deutz (Германия) BF8M1015CPG5
кВА	кВт	кВА	кВт	
630	504	700	560	

Базовая комплектация

Двигатель	Deutz BF8M1015CPG5
Зарядный генератор	24 В
Генератор	CLA CLA0700F3P4.2
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DSGEN6120
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Deutz BF8M1015CPG5
Компоновка	V-образная, 8 цилиндров
Рабочий объём	15.874 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	132 мм x 145 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	560 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	93.4 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0700F3P4.2
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3600x1900x2300 мм
Вес, открытое исполнение	4 340 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4500x1900x2450 мм
Вес, исполнение в кожухе	5 200 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.