АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция CLine CL275 (Китай)

с дизельным двигателем CPower (Китай)





Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель
кВА	кВт	кВА	кВт	CPower (Китай)
250	200	275	220	6L0260TE0.5

Базовая комплектация

Двигатель	CPower 6L0260TE0.5
Зарядный генератор	24 В
Генератор	CLA CLA0250F3P4.3
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DSGEN6120
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	CPower 6L0260TE0.5
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	235 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	44.1 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0250F3P4.3
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2900x1020x1660 мм
Вес, открытое исполнение	2 133 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3700x1400x1700 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 933 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.