

Дизельная электростанция CLine CL825 (Китай) с дизельным двигателем CPower (Китай)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель CPower (Китай) 12V0680TE0.4
кВА	кВт	кВА	кВт	
750	600	825	660	

Базовая комплектация

Двигатель	CPower 12V0680TE0.4
Зарядный генератор	24 В
Генератор	CLA CLA0800F3P4.1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DSGEN6120
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	CPower 12V0680TE0.4
Компоновка	V-образная, 12 цилиндров
Рабочий объём	28.7 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	138 мм x 160 мм
Степень сжатия	15.1:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	680 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	114 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0800F3P4.1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3600x1650x1700 мм
Вес, открытое исполнение	5 000 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	5000x2050x2200 мм
Вес, исполнение в кожухе	6 000 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.