АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция CLine CV188 (Китай)

с дизельным двигателем Volvo Penta (Швеция)





Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Volvo Penta (Швеция)
кВА	кВт	кВА	кВт	
188	150	206	165	TAD721GE

Базовая комплектация

Двигатель	Volvo Penta TAD721GE
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford UCI274H1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Volvo Penta TAD721GE
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	7.15 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	108 мм x 130 мм
Степень сжатия	18.1:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	150 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	28.9 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford UCI274H1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2570x1050x1500 мм
Вес, открытое исполнение	1 600 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4000x1310x2000 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 550 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.