

Дизельная электростанция CLine CV325 (Китай)

с дизельным двигателем Volvo Penta (Швеция)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Volvo Penta (Швеция) TAD941GE
кВА	кВт	кВА	кВт	
325	260	358	286	

Базовая комплектация

Двигатель	Volvo Penta TAD941GE
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford HCI444ES1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Volvo Penta TAD941GE
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	9.36 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	120 мм x 138 мм
Степень сжатия	17.4:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	308 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	49.7 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford HCI444ES1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2970x1120x1600 мм
Вес, открытое исполнение	2 700 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4600x1400x2150 мм
Вес, исполнение в кожухе	3 635 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.