

## Дизельная электростанция CLine CV400 (Китай)

с дизельным двигателем Volvo Penta (Швеция)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Volvo Penta (Швеция) TAD1242GE
кВА	кВт	кВА	кВт	
400	320	450	360	

### Базовая комплектация

Двигатель	Volvo Penta TAD1242GE
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford HCI444F1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Volvo Penta TAD1242GE
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	12.13 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	131 мм x 150 мм
Степень сжатия	17.5:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	387 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	60.4 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford HCI444F1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3120x1120x1600 мм
Вес, открытое исполнение	2 970 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4600x1400x2150 мм
Вес, исполнение в кожухе	4 220 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*