

Дизельная электростанция FG Wilson P250-3 (Китай)

с дизельным двигателем Perkins (Великобритания)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins (Великобритания)
кВА	кВт	кВА	кВт	
230	184	250	200	1506A-E88TAG2

Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 1506A-E88TAG2
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Marelli MJB 250 LB4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DCP-10
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 1506A-E88TAG2
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	8.8 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	112 мм x 149 мм
Степень сжатия	16.1:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	236 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	35.9 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Marelli MJB 250 LB4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2670x1030x1760 мм
Вес, открытое исполнение	2 084 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3990x1210x1870 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 447 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.