АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция FG Wilson P330-3 (Китай)

с дизельным двигателем Perkins (Великобритания)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins (Великобритания)
кВА	кВт	кВА	кВт	
300	240	330	264	1506A-E88TAG5

Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 1506A-E88TAG5
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LL5014L
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	PowerWizard 1.1+
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 1506A-E88TAG5
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	8.8 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	112 мм x 149 мм
Степень сжатия	16.1:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	307 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	46.9 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LL5014L
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3300x1100x1780 мм
Вес, открытое исполнение	2 546 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3990x1410x2170 мм
Вес, исполнение в кожухе	3 396 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.