

Дизельная электростанция FG Wilson P730P1/P800E1 (Великобритания)
с дизельным двигателем Perkins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins (Великобритания) 4006-23TAG2A
кВА	кВт	кВА	кВт	
730	584	800	640	

Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 4006-23TAG2A
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LL7024L
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	PowerWizard 1.1+
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 4006-23TAG2A
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	22.9 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	160 мм x 190 мм
Степень сжатия	13.6:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	685 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	113 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LL7024L
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	4280x1920x2380 мм
Вес, открытое исполнение	6 045 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.