

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO KD1250-E (Франция)

Серия KD SERIES с дизельным двигателем KOHLER ()



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель KOHLER () KD36V16-5AES
кВА	кВт	кВА	кВт	
1136	909	1250	1000	

Базовая комплектация

Двигатель	KOHLER KD36V16-5AES
Зарядный генератор	24 В
Генератор	KOHLER KH04070TO4D
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Telys / APM403
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	KOHLER KD36V16-5AES
Компоновка	V-образная, 16 цилиндров
Рабочий объём	35.96 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	135 мм x 157 мм
Степень сжатия	15:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	1 007 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	167 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	KOHLER KH04070TO4D
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	4670x1900x2380 мм
Вес, открытое исполнение	8 300 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	6800x2160x2760 мм
Вес, исполнение в кожухе	10 600 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.