

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO KD1500-E (Франция)

Серия KD SERIES с дизельным двигателем KOHLER ()



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель KOHLER () KD36V16-5CES
кВА	кВт	кВА	кВт	
1364	1091	1500	1200	

Базовая комплектация

Двигатель	KOHLER KD36V16-5CES
Зарядный генератор	24 В
Генератор	KOHLER KH05520TO4D
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Telys / APM403
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	KOHLER KD36V16-5CES
Компоновка	V-образная, 16 цилиндров
Рабочий объём	35.96 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	135 мм x 157 мм
Степень сжатия	15:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	1 212 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	209 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	KOHLER KH05520TO4D
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	4670x1900x2380 мм
Вес, открытое исполнение	8 900 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	6800x2160x2760 мм
Вес, исполнение в кожухе	11 100 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.