АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

# Дизельная электростанция KOHLER-SDMO KD2800-E (Франция)

Серия KD SERIES с дизельным двигателем KOHLER (Франция)






| Мощность постоянная PRP | | Мощность резервная STB | | Дизельный двигатель KOHLER (Франция) |
|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | кВА | кВт | |
| 2545 | 2036 | 2800 | 2240 | KD62V12-5DES |

**Базовая комплектация**

| | |
|---|---|
| Двигатель | KOHLER KD62V12-5DES |
| Зарядный генератор | 24 В |
| Генератор | KOHLER KH08560TO4D |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H | |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C | |
| Рама с антивибрационными опорами | |
| Воздушный фильтр сухого типа | |
| Микропроцессорный пульт управления | Telys / APM403 |
| АКБ 24 В с креплениями и проводами | |
| Промышленный глушитель (не установлен) | |
| Руководство по эксплуатации | |

**Характеристики двигателя**

| | |
|---|---|
| Марка/тип | KOHLER KD62V12-5DES |
| Компоновка | V-образная, 12 цилиндров |
| Рабочий объём | 62.056 л |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 175 мм x 215 мм |
| Степень сжатия | 16:1 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 2 406 кВт |
| Тип регулятора частоты вращения | электронный |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 401 л/ч |

**Характеристики генератора**

| | |
|---|---|
| Марка/Модель | KOHLER KH08560TO4D |
| Выходное напряжение | 400/230 В |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (cosfi) | 0.8 |
| Количество подшипников | 1 |
| Пределы регулирования напряжения | ±0.5% |

**Информация для монтажа**

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 4750x2100x2570 мм |
| Вес, открытое исполнение | 17 045 кг |

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*