

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO KD4000-E (Франция)

Серия KD SERIES с дизельным двигателем KOHLER (Франция)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель KOHLER (Франция) KD103V20-5BES
кВА	кВт	кВА	кВт	
3636	2909	4000	3200	

Базовая комплектация

Двигатель	KOHLER KD103V20-5BES
Зарядный генератор	24 В
Генератор	KOHLER KH00000TO4D
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	APM802
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	KOHLER KD103V20-5BES
Компоновка	V-образная, 20 цилиндров
Рабочий объём	103 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	175 мм x 215 мм
Степень сжатия	16:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	3 608 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	541 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	KOHLER KH00000TO4D
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	6690x2250x2830 мм
Вес, открытое исполнение	26 000 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.