

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO T1650C (Франция)

Серия PACIFIC II с дизельным двигателем Mitsubishi (Япония)



| Мощность постоянная PRP | | Мощность резервная STB | | Дизельный двигатель Mitsubishi (Япония) S12R-F1PTAW2 |
|-------------------------|------|------------------------|------|--|
| кВА | кВт | кВА | кВт | |
| 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | |

Базовая комплектация

| | |
|--|-------------------------|
| Двигатель | Mitsubishi S12R-F1PTAW2 |
| Зарядный генератор | 24 В |
| Генератор | Kohler KH04450TO4D |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H | |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C | |
| Рама с антивибрационными опорами | |
| Воздушный фильтр сухого типа | |
| Микропроцессорный пульт управления | Telys / APM403 |
| АКБ 24 В с креплениями и проводами | |
| Промышленный глушитель (не установлен) | |
| Руководство по эксплуатации | |

Характеристики двигателя

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Марка/тип | Mitsubishi S12R-F1PTAW2 |
| Компоновка | V-образная, 12 цилиндров |
| Рабочий объём | 49 л |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 170 мм x 180 мм |
| Степень сжатия | 14.5:1 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 1 462 кВт |
| Тип регулятора частоты вращения | электронный |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 240 л/ч |

Характеристики генератора

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Марка/Модель | Kohler KH04450TO4D |
| Выходное напряжение | 400/230 В |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 0.8 |
| Количество подшипников | 1 |
| Пределы регулирования напряжения | ±0.5% |

Информация для монтажа

| | |
|---|-------------------|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 5090x2200x2510 мм |
| Вес, открытое исполнение | 12 153 кг |

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.