

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO T1900 (Франция)

Серия PACIFIC II с дизельным двигателем Mitsubishi (Япония)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Mitsubishi (Япония) S16R-PTA
кВА	кВт	кВА	кВт	
1727	1380	1900	1520	

Базовая комплектация

Двигатель	Mitsubishi S16R-PTA
Зарядный генератор	24 В
Генератор	KOHLER KH04402TO4D
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Telys / APM403
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Mitsubishi S16R-PTA
Компоновка	V-образная, 16 цилиндров
Рабочий объём	65.37 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	170 мм x 180 мм
Степень сжатия	14:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	1 620 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	266 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	KOHLER KH04402TO4D
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	5500x2290x2480 мм
Вес, открытое исполнение	12 891 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.