

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO T33K (Франция)

Серия PACIFIC с дизельным двигателем Mitsubishi (Япония)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Mitsubishi (Япония) S4S SD
кВА	кВт	кВА	кВт	
30	24	33	26	

Базовая комплектация

Двигатель	Mitsubishi S4S SD
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECP 28-VL/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Nexys / APM303
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Mitsubishi S4S SD
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	3.33 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	94 мм x 120 мм
Степень сжатия	22:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	26 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	6.1 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECP 28-VL/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1700x900x1140 мм
Вес, открытое исполнение	680 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2080x960x1420 мм
Вес, исполнение в кожухе	890 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.