

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO X880 (Франция)

Серия EXEL с дизельным двигателем MTU (Германия)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель MTU (Германия)
кВА	кВт	кВА	кВт	
800	640	880	704	12V2000G65F

Базовая комплектация

Двигатель	MTU 12V2000G65F
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LSA 49.1 L9A
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Telys / APM403
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	MTU 12V2000G65F
Компоновка	V-образная, 12 цилиндров
Рабочий объём	23.89 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	130 мм x 150 мм
Степень сжатия	16:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	765 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	122 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 49.1 L9A
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3980x1850x2150 мм
Вес, открытое исполнение	5 474 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.