

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO J440K (Франция)

Серия MONTANA с дизельным двигателем John Deere (США)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель John Deere (США)
кВА	кВт	кВА	кВт	
400	320	440	352	6125HF070

Базовая комплектация

Двигатель	John Deere 6125HF070
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LSA 47.2 VS3
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Nexys / APM303
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	John Deere 6125HF070
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	12.54 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	127 мм x 165 мм
Степень сжатия	17.0:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	379 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	60.8 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 47.2 VS3
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3160x1340x1790 мм
Вес, открытое исполнение	3 120 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4480x1410x2430 мм
Вес, исполнение в кожухе	4 250 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.