

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT1100M (Италия)

с дизельным двигателем Mitsubishi (Япония)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Mitsubishi (Япония) S12H-PTA
кВА	кВт	кВА	кВт	
1000	800	1100	880	

Базовая комплектация

Двигатель	Mitsubishi S12H-PTA
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LSA 49.1 L11
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Mitsubishi S12H-PTA
Компоновка	V-образная, 12 цилиндров
Рабочий объём	49 л
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	900 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	163 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 49.1 L11
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	4200x1940x2340 мм
Вес, открытое исполнение	7 641 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.