

## Дизельная электростанция ALTEGRO ALT1250MT (Франция)

с дизельным двигателем MTU (Германия)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель MTU (Германия) 18V2000G65F
кВА	кВт	кВА	кВт	
1136	909	1250	1000	

### Базовая комплектация

Двигатель	MTU 18V2000G65F
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LSA 50.2 M6
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	MTU 18V2000G65F
Компоновка	V-образная, 18 цилиндров
Рабочий объём	35.84 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	130 мм x 150 мм
Степень сжатия	16:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	1 100 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	169 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 50.2 M6
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	4450x2130x2260 мм
Вес, открытое исполнение	7 383 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.