АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT2200MT (Франция)

с дизельным двигателем MTU (Германия)





Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель MTU (Германия)
кВА	кВт	кВА	кВт	
2000	1600	2200	1760	16V4000G23F

Базовая комплектация

Двигатель	MTU 16V4000G23F
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LSA 51.2 M60
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	MTU 16V4000G23F
Компоновка	V-образная, 16 цилиндров
Рабочий объём	76.27 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	170 мм x 210 мм
Степень сжатия	16.5:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	1 965 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	336 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 51.2 M60
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	4620x1890x2160 мм
Вес, открытое исполнение	13 280 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.