

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT275P (Италия)

с дизельным двигателем Perkins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins (Великобритания) 1306C-E87TAG6
кВА	кВт	кВА	кВт	
250	200	275	220	

Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 1306C-E87TAG6
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Leroy Somer LSA 46.2 L6
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 1306C-E87TAG6
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	8.7 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	116.6 мм x 135.9 мм
Степень сжатия	16.9:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	246 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	38.7 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 46.2 L6
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2600x950x1660 мм
Вес, открытое исполнение	2 050 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3830x1230x2000 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 750 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.