

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT33M (Италия)

с дизельным двигателем Mitsubishi (Япония)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Mitsubishi (Япония) S4S SD
кВА	кВт	кВА	кВт	
32	25	35	28	

Базовая комплектация

Двигатель	Mitsubishi S4S SD
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECO 28-VL/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Mitsubishi S4S SD
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	3.33 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	94 мм x 120 мм
Степень сжатия	22:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	26 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	6.3 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 28-VL/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1600x730x1100 мм
Вес, открытое исполнение	575 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2050x1050x1340 мм
Вес, исполнение в кожухе	835 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.